

Fitting End Style	Gender	Fitting Angle	Fitting End Type	Fitting Dimension A (Hose)	Fitting Dimension B (Working End)	
Pipe NPTF	Male	Straight	Rigid	1/4 (-4)	1/4-18 (-4)	
		Straight	Rigid	3/8 (-6)	3/8-18 (-6)	
		Straight	Rigid	1/2 (-8)	1/2-14 (-8)	
JIC 37° Flare	Female	Straight	Swivel	1/4 (-4)	7/16-20 (-4)	
		Straight	Swivel	1/4 (-4)	9/16-18 (-6)	
		Straight	Swivel	3/8 (-6)	9/16-18 (-6)	
		Straight	Swivel	3/8 (-6)	3/4-16 (-8)	
		Straight	Swivel	1/2 (-8)	3/4-16 (-8)	
		Straight	Swivel	1/2 (-8)	7/8-14 (-10)	
		45°	Swivel	1/4 (-4)	7/16-20 (-4)	
		45°	Swivel	3/8 (-6)	9/16-18 (-6)	
		45°	Swivel	1/2 (-8)	3/4-16 (-8)	
	90°	Swivel	1/4 (-4)	7/16-20 (-4)		
	90°	Swivel	1/4 (-4)	9/16-18 (-6)		
	90°	Swivel	3/8 (-6)	9/16-18 (-6)		
	90°	Swivel	1/2 (-8)	3/4-16 (-8)		
	Flat Face O-Ring Seal	Male	Straight	Rigid	1/4 (-4)	7/16-20 (-4)
			Straight	Rigid	3/8 (-6)	9/16-18 (-6)
Straight			Rigid	3/8 (-6)	3/4-16 (-8)	
Female		Straight	Rigid	1/2 (-8)	3/4-16 (-8)	
		Straight	Swivel	1/4 (-4)	9/16-18 (-4)	
		Straight	Swivel	3/8 (-6)	11/16-16 (-6)	
		Straight	Swivel	1/2 (-8)	13/16-16 (-8)	
		45°	Swivel	3/8 (-6)	11/16-16 (-6)	
		90°	Swivel	1/2 (-8)	13/16-16 (-8)	